

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司  
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



中國國家高新技術企業

ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C  
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596  
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545  
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

## 沉淀法阻燃胶

基本型号: MD5780U

产品描述: 沉淀法阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

### 产品特性:

- ★ 耐高低温冲击, 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能
- ★ 阻燃性能好

### 主要应用:

一般性能要求之阻燃制品等。

### 典型物性表:

项 目	MD5780U
外观	乳白色或灰白色固体, 无明显机械杂质
密度, g/cm <sup>3</sup>	1.44 ± 0.05
硬度 (邵尔 A 型), Shore A	80 ± 2
拉伸强度, MPa ≥	3.0
伸长率, % ≥	100
撕裂强度, kN/m ≥	7
收缩率, %	2.8 ~ 3.2
可塑性	280 ± 40
燃烧试验等级	UL94 V-0

硫化条件: C-15 (1.3%), 170°C × 10min。二次硫化 200°C × 4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。